

四、报价明细表

(B包)

单位：元


序号	设备名称	品牌、产地	型号 (详细配置)	制造商	单价	数量	总价	备注(是否为环境标志产品、节能产品)
1	实木地板	鑫智成、河北	型号: SX045 36000 mm*19500 mmAB级21单龙骨结构 枫桦木B1810*63-83*21 mm 毛板1220*2440*12mm 防潮膜1.0mm 龙骨40*50mm 减震垫15mm					
2	篮球架	吉诺尔、山东临沂	型号: JNE-1013 篮球架伸臂为2250mm, 篮圈上沿离地面3050mm。 1、底座尺寸: 2000mm*1000mm*340mm。采用2.5mm厚的钢板经模具冲压成型, 正面无焊缝; 四周边角均采用弧形无棱角设计。 2、立柱上宽160mm*90mm、下宽360mm*180mm, 采用2.5mm厚钢板经折边拼焊而成下宽上窄的锥形体, 符合力学设计原理。 3、横梁和后拉杆采用一体化设计, 大圆弧过渡展现整体曲线美, 上宽155mm*140mm、下宽450mm*270mm, 用2.5mm厚钢板经凹型折边拼焊而成, 圆弧过渡可有效均分应力。 4、篮板拉杆采用48mm*2.5mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型, 拉杆前端采用免调节设计, 安装更方便。通过调节拉杆, 可调节篮圈与地面的平行度。 5、篮板规格: 1800mm*1050mm, 篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板, 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 篮板外框采用40mm*40mm铝合金型材, 并在篮板下沿安装安全保护条。 6. 篮筐采用中18mm实心圆钢制作, 双簧设计, 圈下均匀焊有十					

			二个成型挂钩，间隙8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 7、螺丝采用达克罗螺丝，保证8年不生锈。 8、表面处理：所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80um，铅笔硬度达2H，500小时老化实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品耐酸碱、耐湿热、抗老化。 9、箱体和立柱带半包EVA户外专用护套，护套经模压成型，护套整体厚度30mm，立柱护套外侧尺寸上宽220mm，下宽410mm，底座护套外侧尺寸高360mm，宽1050mm，允许误差范围±5mm。底座护套采用弧形无棱角设计				
3	移动羽毛球地板	英利奥、石家庄	型号：水晶沙4.5-33 4.5mm水晶砂，尺寸：15000*7200mm 抗菌耐磨，可分散对足部的冲击，减免摔伤，安全阻燃采用密闭式发泡工艺，回弹性更好，脚感更舒适面层添加晶莹透明耐磨层，提升防滑效果，延长使用寿命不含有甲醛和有害物质。				
4	乒乓球地板	英利奥、石家庄	型号：布纹4.5-28 4.5mm布纹，尺寸：19500*4000mm 抗菌耐磨，可分散对足部的冲击，减免摔伤，安全阻燃采用密闭式发泡工艺，回弹性更好，脚感更舒适面层添加晶莹透明耐磨层，提升防滑效果，延长使用寿命不含有甲醛和有害物质。				
5	羽毛球网架	吉诺尔、山东临沂	型号：JNE-1070 立柱规格：无缝钢管（L）直径34mm（W）直径42mm壁厚3.5mm 底座规格：全铸铁 尺寸：L450mm*W300mm*H100mm				
6	乒乓球台	吉诺尔、山东临沂	型号：JNE-808 系列：标准运动系列 室内球台/室外球台：室内球台 台面颜色：蓝色 物理性能： 规格尺寸： 台长：2740mm 台宽：1525mm 台高：760mm 平面度：3mm				

			弹性：230—260mm 弹性均匀度：5mm 球台稳定性：10 台面光泽度：0.6					
7	羽毛球裁判椅	吉诺尔、山东临沂	型号：JNE-6540 产品工艺：静电喷塑 产品重量：19公斤 产品特点：加厚钢管、舒适座椅、稳固安全 总高：180cm 座椅高：150cm					
8	乒乓球挡板	吉诺尔、山东临沂	型号：JNE-6615 新型高强度轻质框架+弹力布挡板，更好平整度和直线度。组装式轻型挡板。框架可分拆，体积大幅降低。 规格：1400*750mm					
合计								

- 注：1. 报价保留两位小数；单价乘以数量必须等于合价。
2. 请填写主要货物（设备）技术参数。不得抄写招标文件技术参数要求，根据投标人自己的产品进行描述。
3. 本表格随中标公示作为附件进行公示。投标人认真仔细填写，不得提供虚假材料进行描述。

投 标 人： 菏泽市牡丹区亿兄健身器材有限公司 （单位公章）

法人代表或委托代理人：  （签字或盖章）

日 期： 2026年 8 月 12 日

